

# Fahrzeug-Rückhaltesysteme aus Beton

## BSW aus Ortbeton (BSWO)

lfd. Nr.	Aufhaltestufe				Wirkungsbereich								ASI			Fahrzeugeindringung									System-bezeichnung	TKE-Nr.	Hersteller	Profil			Bewehrung			Wirkungs-weise		Abmessungen		Einbau-ort		Prüf-länge [m]	CE	Bemerkungen	
	N1	N2	H1	H2	H4b	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	A	B	C	VI 1	VI 2	VI 3	VI 4	VI 5	VI 6	VI 7	VI 8				VI 9	Step	Step-Line	New Jersey	BSt 500	korr. gesch.	BAST dauerh. zugel.	ein-seitig	doppel-seitig	Fußbreite [cm]	Höhe [cm]	Mittel- u. Trennstr.				äuß. Fahr-bahnrand
<b>STRECKE</b>																																											
1			X		X										X	X											LT 102		Linetech	X			X			X	54	90	X	X	60,70	X	
2			X		X										X	X											LT 102 ME	1108	Linetech	X			X	X	X	54	90	X	X	60,70	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen	
3			X		X										X	X										LT 105		Linetech		X		X		X	60	90	X	X	59,00	X			
4			X		X										X	X										LT 105 ME	1110	Linetech		X		X	X	X	60	90	X	X	59,00	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen		
5			X		X										X	X										EP 80 BAS-E		Deltabloc			X	X	X	X	56	80		X	50,00	X			
6			X		X										X											TSS Jerseybear		Strabag			(X)	X	X	X	60	90	X	X	60,40	X	modifiziertes New Jersey-Profil		
7			X		X										X	X										EP 80Ba	1094	Deltabloc			X	X	X	X	70	80	X	X	63,00	X			
8			X		X										X	X										EP 80B-E	10963	Deltabloc			X	X	X	X	70	80	X	X	54,00	X			
9			X		X										X			X								EURO-PROTECT H2/W2		Eurovia	X		X	X	X	X	54	90	X	X	78,10				
10			X		X										X			X								LT 103		Linetech	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,70	X			
11			X		X										X	X										LT 103 ME	1109	Linetech	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,70	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen		
12			X		X										X	X										LT 104 H2 ME	1106	Linetech	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,70	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen		
13			X		X										X	X										LT 104 H2		Linetech	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,70	X			
14			X		X										X	X										LT 106		Linetech		X	X	X	X	X	74,5	90	X	X	59,00	X			
15			X		X										X	X			X							LT 106 ME	1111	Linetech		X	X	X	X	X	74,5	90	X	X	59,00	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen		
16			X		X										X	X										LT 205-10	1112	Linetech		X	X	X	X	X	60	90	X	X	57,60	X	mit Edelstahlbewehrung geprüft		
17			X		X										X	X										LT 205-12	1133	Linetech		X	X	X	X	X	60	90	X	X	60,00	X			
18			X		X										X	X										TSS Softbaer		Strabag	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,00	X	BSW frei aufgestellt		
19			X				X								X	X										EP 80Bs	1095	Deltabloc			X	X	X	X	70	80	X	X	63,00	X			
20			X				X								X			X								EURO-PROTECT H2/W3		Eurovia	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,00				
21			X									X			X	X										EURO-PROTECT H2/Tb		Eurovia	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,00				
22				X	X										X								X			LT 104 H4b		Linetech	X		X	X	X	X	54	110	X	X	90,00	X			
23				X	X										X								X			LT 104 H4b ME	1107	Linetech	X		X	X	X	X	54	110	X	X	90,00	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen		
24				X				X							X											TSS Safetybaer		Strabag	X		X	X	X	X	60	110	X	X	80,00				
<b>BAUWERK</b>																																											
1			X		X										X	X										LT 101		Linetech	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,00	X			
2			X		X										X	X										LT 101 ME	1034	Linetech	X		X	X	X	X	54	90	X	X	60,00	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen Brückklasse B		
3			X		X										X											TSS Softbaer-bridge		Strabag	X		X	X	X	X	54	90			65,00		BSW frei aufgestellt, Brückklasse B		
4				X		X									X			X								LT 104 BW ME		Linetech	X		X	X	X	X	54	110	X	X	63,50	X	Dauerh. v. BAST geprüft und zugelassen Brückklasse C		
5				X		X									X			X								LT 104 H4b BW		Linetech	X		X	X	X	X	54	110	X	X	63,50	X			
<b>ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN</b>																																											
1			X				X								X				X							LT 1-8-Eco-Safe 2.00		Linetech/V+R		X	X	X	X	X	60	90	X	X	15,20		ÜK auf Eco-Safe		
2			X				X								X				X				X			LT 1-7-S		Linetech		X	X	X	X	X	70	90	X	X	17,65		ÜK auf EDSP		
3			X		X										X	X										LT 1-2	4055	Linetech	X		X	X	X	X	55	90	X	X	11,05		ÜK auf HP 180		
4			X		X										X	X										LT 1-2	4051	Linetech	X		X	X	X	X	55	90	X	X	11,05		ÜK auf AT Step 90		
5			X			X									X			X								EURO RACCORD SR-Eco		Eurovia	X		X	X	X	X	54	90/90	X	X	14,21		ÜK an SR-Eco		
6			X			X									X			X								EURO RACCORD EDSP		Eurovia	X		X	X	X	X	54	90/75	X	X	22,15		ÜK an EDSP		
7			X			X									X			X								LT 1-6-S	4059	Linetech	X		X	X	X	X	70	90	X	X	23,00		ÜK auf SR Eco		
8			X			X									X											TSS Vario-Transition SR H4b		Strabag			X	X	X	X	80	123			27,01		ÜK zw. Super Rail und BSWO (TSS Softbaer H2)		
9			X				X								X											TSS Vario-Transition EDSP		Strabag			X	X	X	X	80	90			27,08		ÜK zw. EDSP und BSWO (TSS Softbaer H2)		
10			X				X								X											TSS Vario-Transition TS		Strabag			X	X	X	X	54	90			14,50		ÜK zw. BSWF (haisma nBA01) und BSWO (TSS Softbaer H2)		